



### Características

- Su flexibilidad excepcional permite obtener radios de curvatura mas pequeños
- Durable, ligera, resistente a la abrasión y químicos
- Ideal en aplicaciones a baja temperatura ambiental
- Aplicable en robótica, sistemas neumáticos, herramientas, vacío, instrumentación, etc.

### Manguera en Poliuretano Serie MPC - En Pulgadas

Referencia	OD	ID	Color	Presión de Trabajo
MPC1011	1/8"	2 mm	Negro	150 PSI
MPC1015	1/8"	2 mm	Azul	150 PSI
MPC1021	1/4"	4.15 mm	Negro	150 PSI
MPC1025	1/4"	4.15 mm	Azul	150 PSI
MPC1091	5/16"	5 mm	Negro	150 PSI
MPC1095	5/16"	5 mm	Azul	150 PSI
MPC1031	3/8"	6 mm	Negro	150 PSI
MPC1035	3/8"	6 mm	Azul	150 PSI
MPC1041	1/2"	8.5 mm	Negro	150 PSI
MPC1045	1/2"	8.5 mm	Azul	150 PSI

Presentación: 1/8" OD en rollos de 25 mts. y 200 mts.  
1/4", 5/16", 3/8" y 1/2" OD en rollos de 25 mts. y 100 mts.

### Datos Técnicos

Fluido:  
Aire comprimido y agua

Temperatura de Trabajo:

Serie MP:  
-20°C a 70°C ~ -4°F a 158°F

Serie MPC:  
0°C a 60°C ~ 32°F a 140°F

### Manguera en Poliuretano Serie MPC - Milimétrica

Referencia	OD	ID	Color	Presión de Trabajo
MPC2041	4 mm	2.5 mm	Negro	150 PSI
MPC2045	4 mm	2.5 mm	Azul	150 PSI
MPC2061	6 mm	4 mm	Negro	150 PSI
MPC2065	6 mm	4 mm	Azul	150 PSI
MPC2081	8 mm	5 mm	Negro	150 PSI
MPC2085	8 mm	5 mm	Azul	150 PSI
MPC2101	10 mm	6.5 mm	Negro	150 PSI
MPC2105	10 mm	6.5 mm	Azul	150 PSI
MPC2121	12 mm	8 mm	Negro	150 PSI
MPC2125	12 mm	8 mm	Azul	150 PSI
MPC2165	16 mm	12 mm	Azul	150 PSI

Presentación: 4 y 6 mm OD en rollos de 25 mts. y 200 mts.  
8, 10, 12 y 16 mm OD en rollos de 25 mts. y 100 mts.

## MANGUERAS DE NYLON

SERIE MN - MILIMÉTRICAS Y EN PULGADAS

Art



### Características

- Durable, ligera, resistente a la abrasión y químicos
- Ideal en aplicaciones a baja ó alta, temperatura ambiental
- Aplicable en robótica, sistemas neumáticos, herramientas, vacío, instrumentación, etc.

### Manguera en Nylon Serie MN - En Pulgadas

Referencia	OD	ID	Color	Presión de Trabajo
MN1024	1/4"	2 mm	Natural	261 PSI
MN1094	5/16"	4.15 mm	Natural	160 PSI
MN1034	3/8"	6 mm	Natural	101 PSI
MN1044	1/2"	8.5 mm	Natural	101 PSI

Presentación: Rollos de 25 mts. y 100 mts.

### Datos Técnicos

Fluido:  
Aire comprimido y agua

Temperatura de Trabajo:  
-40°C a 90°C ~ -40°F a 194°F

### Manguera en Nylon Serie MN - Milimétrica

Referencia	OD	ID	Color	Presión de Trabajo
MN2044	4 mm	2.5 mm	Natural	160 PSI
MN2064	6 mm	4 mm	Natural	160 PSI
MN2084	8 mm	6 mm	Natural	101 PSI
MN2104	10 mm	7.5 mm	Natural	101 PSI
MN2124	12 mm	9 mm	Natural	101 PSI

Presentación: Rollos de 25 mts. y 100 mts.

### Características

- Tubo interno de poliuretano endurecido y revestido por una capa especial de retardante de llamas
- Resistente a aceites, grasas, soluciones acuosas, ozono, envejecimiento por calor y luz ultravioleta



### Datos Técnicos

Fluido:  
Aire comprimido y agua

Temperatura de Trabajo:  
-40°C a 165°C ~ -40°F a 329°F

### Manguera Antichispas - Milimétrica

Referencia	OD	ID	Color	Presión de Trabajo
MA2065	6 mm	4 mm	Azul	145 PSI
MA2085	8 mm	5 mm	Azul	160 PSI

Presentación: Rollos de 50 mts.

### Cortador de Manguera

### Características

- Permite el corte recto de mangueras de Nylon, Poliuretano y Polietileno

### Datos Técnicos

Angulo de Corte:  
90°

Capacidad de Corte:  
Hasta 12 mm (1/2")  
Diámetro exterior



### Modelo Standard

Referencia	Corte a:	Capacidad de Corte
MC04	90°	Hasta 1/2" OD (12 mm)